



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Endura Spot Blanc 8W 750lm 50D - 840 | IP55 - Détecteur de mouvement et de lumière - Symétrique



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 236759                      |
| EAN                          | 4058075228863               |
| Marque                       | Ledvance                    |
| Nom du fabricant             | E PRO SPOT S 8W 840 IP55 WT |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                       |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 8                |
| Substitut (Watt)                  | 10               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 750              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 94               |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 50             |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Lampe Incluse                 | Oui                         |
| Connexion du Luminaire        | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Couverture Optique            | Polycarbonate (PC)          |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                  |
| Indice de Protection          | IP55                        |
| Protection Impacts            | IK05                        |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                       |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)          |
| Couleur du boîtier            | Blanc                       |
| Product Serie                 | Endura                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 87  |
| Largeur (mm)  | 58  |
| Hauteur (mm)  | 187 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

## Informations du capteur

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur            |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br>Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Portée du Capteur (m)      | 1,5 m - 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capteur réglable par heure | 2 sec - 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                    |