



**Caractéristiques Ledvance Floodlight  
150 Aluminium Blanc 100W 14000lm  
100D - 830 Blanc Chaud | IP66 -  
Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 254844                                  |
| EAN                          | 4099854306266                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100WT LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 100              |
| Substitut (Watt)                  | 150              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 14000            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140              |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Inclinable                  | Non            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Fixation murale            |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector]     |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                 |
| Indice de Protection          | IP66                       |
| Protection Impacts            | IK08                       |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                 |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                      |
| Logement                      | Aluminium                  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie                 | FLOODLIGHT 150             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 266 |
| Largeur (mm)  | 55  |
| Hauteur (mm)  | 343 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Budgetlight?**

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix bas garantis**



**Jusqu'à 7 ans de garantie**



**Retours faciles jusqu'à 14 jours**



**Eclairage LED durable**