



Caractéristiques Ledvance Spot Encastrable LED Comfort UGR19 Aluminium Blanc 13W 1430lm 55D - 930 Blanc Chaud | Diamètre 100mm - IP44 - Meilleur Rendu De Couleur - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 255034 |
| EAN | 4099854490927 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WTLEDV |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 1x18 |
| Puissance (W) | 13 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 55 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1430 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | Opale |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 100 |
| Indice de Protection | IP44 |
| Protection Impacts | IK03 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector] |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 65 |
| Diamètre (mm) | 116 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

| | | |
|-----------------|---|--|
| Type de capteur |  Prix bas garantis |  Jusqu'à 7 ans de garantie |
| |  Retours faciles jusqu'à 14 jours |  Eclairage LED durable |

