



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 61W  
8000lm - 840 | 150cm - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 235561                         |
| EAN                          | 8718699409296                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |
| D-Mark                       | Oui                            |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 61               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000             |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 131                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longeur                     | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                          | 40929600                      |
| Montage                       | Surface                       |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)            |
| Indice de Protection          | IP65                          |
| Protection Impacts            | IK08                          |
| Température de Fonctionnement | -25 to +35                    |
| Couleur du Luminaire          | Gris                          |
| Couleur du boitier            | Gris                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours    |
| Product Serie                 | WT120C                        |

Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 76   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

 Prix bas garantis

 Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur

 Retours faciles jusqu'à 14 jours

 Eclairage LED durable

Pas de détecteur